



fonte de alimentação

751ABX - 300W



Sua vida nos inspira.



BAIXO RÚIDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

01 (um) ano de garantia

Cor: Preta

Smart design

Alta confiabilidade e durabilidade

Ultra eficiente

Full range - Chaveamento automático

Baixo ruído acústico

Função remota liga/desliga

Atende às normas FCC, CE,CB, RoHS, 80 PLUS SILVER

Componentes de primeira classe

Cabos sata, 24P, IDE, P4

Possui filtro para EMI interno

PFC ativo

ESPECIFICAÇÕES

Tensão 100V~264V Full Range

Potência máxima 300W

Frequência 50~60 Hz

Ventilação Interna - 120x120mm (cooler)

Comprimento dos cabos (24P e P4) 500mm ± 50mm

Dimensões (AxLxP) 86x150x140mm

Compatível com padrão ATX 12v 2.31

Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1350mm ± 50mm

AC Input	100V 50/60Hz	7A
	264V 50/60Hz	7A
	+5V	8A
DC Output	+3.3V	8A
	+12V	18.5A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A

Potência Real 300W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.


INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	261x185x93mm	01	1,150Kg	1,450Kg
Cx. Master	500x270x340mm	10	11,5Kg	12,5Kg

IMAGENS



Ventilação de 120x120mm



Vista frontal

CONECTORES




01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



01 conector SATA



01 conector P4 12+12V



01 conector IDE 04 pinos

