



fonte de alimentação

SH TFX-300 80 Plus Bronze

(TFX300CQG010K0X)



Sua vida nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

- Certificação 80 Plus Bronze
- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Função remota Liga/Desliga
- Possui PFC Ativo
- Fonte Padrão TFX

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	85.23% (da carga máxima)
Voltagem	110~220VAC (full range)
Frequência	60Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	P4: 300mm 24P: 300mm
Dimensões (AxLxP)	65x85x175mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1300mm	

AC Input	100V ~ 240V Full Range	5 ~ 3A	
	50-60Hz		
	+5V	15A	100W
	+3.3V	15A	
DC Output	+12V	20A	240W
	-12V	0.5A	
	+5Vsb	2.5A	
Potência Real (máxima)		300W	

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

CONECTORES



01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



03 conectores SATA



02 conectores P4 12+12V



01 conector 04 pinos (Molex)

IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	N/A	N/A	0,920Kg	N/A
Cx. Master	N/A	N/A	N/A	N/A