

fonte de alimentação PX-450RQG

K-MEX

Sua vida
nos inspira.



CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, 5VSB)
Baixo ruído
Alta confiabilidade
Excelente ventilação
Conector Sata
Full Range

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	65% (da carga máxima)
Voltagem	115 ~ 230 full range
Frequência	47~63 Hz
Ventilação	Traseira - 80mm
Comprimento do cabo (24P)	410mm ± 5%
Dimensões(LxAxP):	147 x 85 x 110 mm
Comprimento cabo P4: 500mm ± 5%	
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro = Comprimento: 1200mm	

CONECTORES



01 conector para
placa-mãe ATX
20+4P



02 conector
P4 12+12V



02 conectores
de 4 pinos Molex



04 conectores
SATA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	195*150*95mm	1 Pc/Cx.	1,1Kg	1,35Kg
Cx. Master	500*230*325mm	10 Pc/Cx.	11,0Kg	13,5Kg

AC Input	115V 60Hz	3A	P máximo 280W
	230V 60Hz	2A	
	+5V	40A	
DC Output	+3.3V	28A	P máximo 20W
	+12V	20A	
	-12V	0.8A	
	+5Vsb	2A	
Potência Real		300W	

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.