



# gabinete atx/micro atx

GX-01AH



Sua vida nos inspira.



OPCIONAL



USB



MICROFONE



ÁUDIO



## CARACTERÍSTICAS

- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- Painel preto texturizado
- Parafuso de fixação manual
- 2 entradas USB 2.0 + Áudio AC97 + reset + power
- Led Power+Led HD

## INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

| Tipo       | Dimensões(CxLxA)      | Quant. | Peso Líquido | Peso Bruto |
|------------|-----------------------|--------|--------------|------------|
| Cx. Master | 475mm x 225mm x 370mm | 01     | 2,700kg      | 3,200kg    |

## ESPECIFICAÇÕES

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões do chassi (AxLxP)   | 415x180x295mm                                                                  |
| Dimensões do gabinete (AxLxP) | 415x180x315mm                                                                  |
| Baias                         | 2 x 2.5" + 1x3.5" Interna                                                      |
| Slots de expansão             | 7                                                                              |
| Placa mãe                     | ATX   Micro ATX   ITX                                                          |
| Ventilação (mm) (opcionais)   | Traseira: 1 de 120x120mm<br>Lateral: 1 de 120x120mm<br>Frontal: 2 de 120x120mm |
| Fonte de Alimentação          | Padrão ATX                                                                     |

## IMAGENS

PARTE FRONTAL




ABERTURA PARA ENTRADA DE AR

PARTE TRASEIRA





LATERAL



FONTE DE ALIMENTAÇÃO (FX-3000MG)



GRADE DE VENTILAÇÃO NAS LATERAIS





# fonte de alimentação

## PX-300DNG



Sua vida  
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



### CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, 5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Excelente ventilação
- Conector Sata

### ESPECIFICAÇÕES

|                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Eficiência                                                     | 65% (da carga máxima)                    |
| Voltagem                                                       | 115 ~ 230 VAC<br>(chave seletora manual) |
| Frequência                                                     | 47 ~ 63 Hz                               |
| Ventilação                                                     | Traseira - 80mm (cooler)                 |
| Comprimento dos cabos (24P e P4)                               | 330mm                                    |
| Dimensões (AxLxP):                                             | 85x149x110mm                             |
| Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1200mm |                                          |

|              |               |      |
|--------------|---------------|------|
| AC<br>Input  | 115V 60Hz     | 2A   |
|              | 230V 60Hz     | 1A   |
|              | +5V           | 10A  |
| DC<br>Output | +3.3V         | 4A   |
|              | +12V          | 12A  |
|              | -12V          | 0.3A |
|              | +5Vsb         | 2A   |
|              | Potência Real | 200W |

Não obedecendo essa

diferença A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produt

### CONECTORES



01 conector para  
placa-mãe ATX  
20+4P



01 conector  
P4 12+12V



02 conectores  
de 4 pinos Molex



02 conectores  
SATA

### INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

| Tipo           | Dimensões (C*L*A) | Quantidade | P. Líquido | P. Bruto |
|----------------|-------------------|------------|------------|----------|
| Cx. Individual | N/A               | N/A        | 0,600Kg    | N/A      |
| Cx. Master     | N/A               | N/A        | N/A        | N/A      |

fonte de alimentação | PX-300DNG



www.k-mex.com.br