

fonte de alimentação

PB-200CNF

K-MEXSua vida
nos inspira.

80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
Baixo ruído
Alta confiabilidade
Função remota Liga/Desliga

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	>65% (da carga máxima)
Voltagem	110V/220V (seleção manual)
Frequência	60 Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	360mm
Dimensões (AxLxP)	63x125x100mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1500mm	

AC Input	115V 60Hz	2A
	230V 50Hz	1A
	+5V	9A
	+3.3V	10A
DC Output	+12V	13A
	-12V	0.5A
	+5Vsb	1.5A

Potência Real 200W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

CONECTORES

01 conector
para placa-mãe
ATX 20+4P02 conectores
SATA01 conector
P4 12+12V02 conectores
04 pinos

IMAGENS

Ventilação de
80x80mm

Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	-	01	0,650Kg	0,850Kg
Cx. Master	-	10	6,5Kg	8,5Kg