



fonte de alimentação

PP-250ROF



Sua vida
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
Baixo ruído
Alta confiabilidade
Função remota Liga/Desliga

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	>65% (da carga máxima)
Voltagem	90~135/180~264VAC (seleção manual)
Frequência	47~63 Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	P4: 360mm 24P: 350mm
Dimensões (AxLxP)	64x125x100mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1500mm	

AC Input	115V 60Hz	7A
	230V 60Hz	4A
	+5V	9A
	+3.3V	10A
DC Output	+12V	13A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
	Potência Real	250W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

CONECTORES



01 conector
para placa-mãe
ATX 20+4P



02 conectores
SATA



01 conector
P4 12+12V




02 conectores
04 pinos (Molex)



Entrada AC
Comprimento do cabo:
600mm

IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	160x170x100mm	01	0,720Kg	0,850Kg
Cx. Master	515x345x190mm	10	7,2Kg	9,5Kg

