



fonte de alimentação

PS-200



Sua vida
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
Baixo ruído
Alta confiabilidade
Função remota Liga/Desliga

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	>74% (da carga máxima)
Voltagem	110~220VAC
Frequência	60Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	P4: 260mm 24P: 260mm
Dimensões (AxLxP)	65x85x175mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1500mm	

AC Input	110V 60Hz	5A
	220V 60Hz	3A
	+5V	12A
DC Output	+3.3V	14A
	+12V	11A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
Potência Real		200W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

CONECTORES



01 conector
para placa-mãe
ATX 20+4P



03 conectores
SATA



02 conectores
P4 12+12V



01 conector
04 pinos (Molex)

IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	200x100x70mm	01	0,950Kg	1,050Kg
Cx. Master	515x345x190mm	10	9,5Kg	10,5Kg

