



fonte de alimentação

PX-300DNG



Sua vida
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, 5VSB)

Baixo ruído

Alta confiabilidade

Excelente ventilação

Conector Sata

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	65% (da carga máxima)
Voltagem	115 ~ 230 VAC (chave seletora manual)
Frequência	47 ~ 63 Hz
Ventilação	Traseira - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	330mm
Dimensões (AxLxP):	85x149x110mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento:	1200mm

CONECTORES



01 conector para
placa-mãe ATX
20+4P



01 conector
P4 12+12V



01 conector
de 4 pinos Molex



02 conectores
SATA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	N/A	N/A	0,600Kg	N/A
Cx. Master	N/A	N/A	N/A	N/A

AC Input	115V 60Hz	2A
	230V 60Hz	1A
	+5V	10A
	+3.3V	4A
DC Output	+12V	12A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
Potência Real		200W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

