



gabinete micro atx

GM-0268+PX300DNG



Sua vida
nos inspira.



USB



MICROFONE



ÁUDIO



CARACTERÍSTICAS

- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- Painel preto
- Parafuso de fixação manual
- 2 entradas USB 2.0 + Áudio + reset + power
- Led Indicador de atividades
- LED vermelho Indicador de HD

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	336*169*234mm
Dimensões do gabinete (AxLxP)	339*169*249mm
Baias Internas	1 * 2.5" ou 3.5" Inferior 1*2.5" e 3.5" Lateral
Slots de expansão	3
Placa mãe	Micro ATX I ITX (ATENÇÃO: Compatível com placa-mãe M.atx de 23cm de largura e 22cm de profundidade)
Ventilação (mm) (opcionais)	Traseira: 1 de 80x80mm
Fonte de Alimentação	Padrão ATX

OPCIONAIS

Fonte PO-400

FOTOS

Lateral



Painel



Parte Superior



Estrutura



INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	Peso Líquido	Peso Bruto
Cx. Master	372*195*298mm	01	1,9kg	2,3kg





fonte de alimentação

PX-300DNG



Sua vida
nos inspira.



CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, 5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Excelente ventilação
- Conector Sata

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	65% (da carga máxima)
Voltagem	115 ~ 230 VAC
	(chave seletora manual)
Frequência	47 ~ 63 Hz
Ventilação	Traseira - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	330mm
Dimensões (AxLxP):	85x149x110mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1200mm	

AC Input	115V 60Hz	2A
	230V 60Hz	1A
	+5V	10A
	+3.3V	4A
DC Output	+12V	12A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
	Potência Real	200W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

CONECTORES



01 conector para
placa-mãe ATX
20+4P



01 conector
P4 12+12V



01 conector
de 4 pinos Molex



02 conectores
SATA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	N/A	N/A	0,600Kg	N/A
Cx. Master	N/A	N/A	N/A	N/A

