



CARACTERÍSTICAS

01 (um) ano de garantia

Bordas internas dobradas

Fácil instalação e manutenção

Fabricado em aço galvanizado

Painel preto texturizado

Parafuso de fixação manual

2 entradas USB2.0+Áudio+reset+power

Led power azul indicador de atividades

Led vermelho indicador de HD

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)

345x165x258mm

Dimensões do gabinete (AxLxP)

345x165x270mm

Baias

(2*SSD 2.5” ou 1*2.5” SSD e 1 3.5” HD inferior) + (2*SSD 2.5” colocado na vertical fixado na lateral esquerda).

Slots de expansão

4

Placa mãe

Micro ATX | ITX

Ventilação (opcional)

Traseira: 1 de 80x80mm

Fonte de Alimentação

Padrão Atx - Incluso (PX-300DNG)

OPCIONAIS

Fonte ATX PO-400

USB 3.0 (Verificar disponibilidade de estoque e código com a fabrica)

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Gabinete com fonte

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	378x195x323mm	01	2,1kg	2,32kg





Cabo de alimentação da fonte

gabinete micro atx | GM-05RA



www.k-mex.com.br



fonte de alimentação

PX-300DNG



Sua vida nos inspira.





80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, 5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Excelente ventilação
- Conector Sata

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	65% (da carga máxima)
Voltagem	115 ~ 230 VAC (chave seletora manual)
Frequência	47 ~ 63 Hz
Ventilação	Traseira - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	330mm
Dimensões (AxLxP):	85x149x110mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1200mm	

AC Input	115V 60Hz	2A
	230V 60Hz	1A
	+5V	10A
	+3.3V	4A
DC Output	+12V	12A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
Potência Real		200W

Não obedecendo essa especificação a K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

CONECTORES



01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



01 conector P4 12+12V



01 conector de 4 pinos Molex



02 conectores SATA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	N/A	N/A	0,600Kg	N/A
Cx. Master	N/A	N/A	N/A	N/A

