



Cabo com proteção de nylon trançado



ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS

Garantia:	06 meses
Padrão:	ATX V2. 31
Potência:	300W
Voltagem:	115/230V (Chave seletora manual)
Ventilação:	01 fan de 120mm
Dimensões da fonte (AxLxP):	85x150x140mm
Comprimento dos cabos:	450mm
(Sata, P4 ATX 12V, molex, 24p, PCI-E)	
Com chave liga/desliga que proporciona corte total da energia	

CORRENTES

PK-501	ENTRADA AC		SAÍDA DC					
Voltagem	115v 60Hz	230v 60Hz	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	Potência Real
Corrente	4.4A	2.2A	8A	10A	18A	0.3A	2A	300W
			+3.3V + 5V (Máx: 75W)					


CORRENTES

01 cabo de energia de 1100mm


INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Quant.	Dimensões(CxLxA)mm	Peso L.	Peso B.
Cx. Indiv.	01	215X157X96	1,1Kg	1,2Kg
Cx. Master	10	510X235X340	12Kg	14Kg


IMAGENS




4 SATA




2 P4 ATX 12V



2 DE 4 PINOS(MOLEX)



1 DE 24 PINOS(24p)



1 DE 8 PINOS PCI-E

