

Fonte de Alimentação

P0-350

Sua vida nos inspira.



80MM

BAIXO RUÍDO

20+4 PINOS

REFRIGERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, 5VSB)
Baixo ruído
Alta confiabilidade
Excelente ventilação
Potência real/operação 200W
Potência de Pico (Aparente) 300W

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	65% (da carga máxima)
Voltagem	110 ~ 230 VAC (Auto Switch)
Frequência	60 Hz
Ventilação	Traseira - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	330mm
Dimensões (AxLxP):	85x149x110mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1200mm	

CONECTORES



01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



02 conectores SATA



01 conector P4 12V



01 conector 04 pinos

AC Input	110V/230V 60Hz	Full Range
DC Output	+5V	10A
	+3.3V	4A
	+12V	12A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
Potência real/operação		200W
Potência Aparente		300W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	----------	1 Pç/Cx.	0,590Kg	0,800Kg
Cx. Master	434x320x165mm	10 Pç/Cx.	6,00Kg	8Kg

IMAGENS



FILTRO EMI



CAPACITOR ELETROLÍTICO (FILTRO DE ENTRADA)



CABO DE FORÇA AC



Ventilação de 80x80mm





