



CARACTERÍSTICAS

- 01 ano de garantia
- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- Painel preto com grade de ventilação
- Parafuso de fixação manual
- 2 entradas USB de 2.0 + Power + reset + HD áudio
- Pode ser utilizado na posição horizontal ou vertical
- Possui saída para Serial
- Chapa lateral com grade de ventilação

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	270x90x245mm
Dimensões do gabinete (AxLxP)	287x94x287mm
Baias	3 x 2.5" Interna
Slots de expansão	1
Placa mãe	Micro ATX I ITX
Ventilação opcional (mm)	Superior: 3 de 50x50
Fonte de Alimentação	Incluso: Modelo PF-130 auto switch (130Watts)

OPCIONAIS

- 1 USB 3.2 GEN 1 TYPE A (2SIUPDAXXNBK01K)
- 2 USB 3.2 GEN 1 TYPE A (2SIUPQA15NBXX1K)
- 1 USB 3.2 GEN 1 TYPE A +1 USB Type C (2SIUPD02CKXXNBK)
- Fonte PC-200DNA Auto Switch
- Fonte PC-200RNG

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	335x142x340mm	01	2,150kg	2,700kg



*Incluso: 04 pés autoadesivos para fixação no gabinete para uso na horizontal/vertical.

FOTOS



Vista frontal



Vista traseira



Vista interna do gabinete, com o suporte.



Suporte com furação para 2x SSD de 2.5"



Vista interna do gabinete.



Vista Inferior



Vista superior



Lateral II.



Fonte de alimentação instalada
fixação de placa-mãe Micro ATX 244x204mm | 226x174mm.

gabinete slim micro atx | GM-02CK



www.k-mex.com.br



fonte de alimentação PF-130 | auto switch



Sua vida
nos inspira.



40MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, 5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Função remota Liga/Desliga
- Auto switch
- Filtro EMI interno

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	68% (da carga máxima)
Voltagem	110V a 230 VAC Full Range (auto switch)
Frequência	60 Hz
Ventilação	Interna - 40mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	300mm
Dimensões (AxLxP)	50x55x170mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento 1100mm	

CONECTORES



01 conector
para placa-mãe
ATX 20+4P



01 conector
SATA



01 conector
P4 12+12V



01 conector
Floppy Disk

IMAGENS



INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	-	-	0,54Kg	-
Cx. Master	-	-	-	-

AC Input	115V 60Hz	1.5A
	230V 50Hz	0.75A
	+5V	6A
	+3.3V	6A
DC Output	+12V	7A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
	Potência Real	130W

Não obedecendo essa declaração A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto

fonte de alimentação | PF-130



www.k-mex.com.br